LEONARDO

FABRIC

Technical Specifications / Specifiche tecniche

Roll Width Altezza del rotolo	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Lunghezza (media)	35 / 40 m	
Composition Composizione	59% Polyester + 41% Acetate	
Weight Peso	495 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	**Warp** / Ordito: 1054 N	**Weft** / Trama: 974 N
Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	**Warp** / Ordito: 67 N	**Weft** / Trama: 146 N
Seam Slippage Resistance Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	**Warp** / Ordito: 3,8 mm	**Weft** / Trama: 3,6 mm
Abrasion Test Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	> 35.000	
Pilling Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	**Dry** / Secco: 4	**Wet** / Umido: 4
Colour Fastness to Artificial Light Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	5	

INDOOR

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche

Breathable
Traspirante

Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS

REACH COMPLIANT

Respects the environment using the application of new technologies in the production process
Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
9342CIT CITEVE
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura

40° WASH · BLEACH · DRY · P DRYCLEAN · IRON

- **Frequent wash may affect the performance of the product.**
- **To remove dust use a vacuum cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**

- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.**
- **Colour migration may occur.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

BLUE WORLD®
Human Care Technology

SAMAC

Via della Madonnina, 10/A
31044 Montebelluna - Treviso - Italy
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

Via della Comunicazione s.n.
75100 Matera
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

Via S. Agostino, 158
22066 Mariano Comense (Como)
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702