

# BASIC / STRIPES

FABRIC

## Technical Specifications / Specifiche tecniche

<b>Roll Width</b> Larghezza	150 cm (+/-3%)	
<b>Roll Length (average)</b> Lunghezza (media)	50 m	
<b>Composition</b> Composizione	100% Polypropylene	
<b>Weight</b> Peso	<b>BASIC</b> 390 g/lm (+/-5%)	<b>STRIPES</b> 300 g/lm (+/-5%)
<b>Tensile Strength</b> Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	<b>Warp / Ordito:</b> 1894 N   44,6%	<b>Weft / Trama:</b> 1196 N   36,6%
<b>Tear Growth Resistance</b> Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	<b>Warp / Ordito:</b> 114,2 N	<b>Weft / Trama:</b> 83 N
<b>Seam Slippage Resistance</b> Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	<b>Warp / Ordito:</b> 4,0 mm	<b>Weft / Trama:</b> 4,0 mm
<b>Abrasion Test</b> Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	16.000	
<b>Pilling</b> Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4-5	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	<b>Dry / Secco: 5</b>	<b>Wet / Umido: 5</b>
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02   Exposure Level 7	> 7	
<b>Colour Fastness to Sea Water</b> Solidità del colore all'Acqua marina EN ISO 105-E02	5	
<b>Colour Fastness to Chlorine Water</b> Solidità del colore all'acqua clorata EN ISO 105-E03	5	
<b>Colour Fastness to Artificial Weathering</b> Solidità del colore ad agenti atmosferici EN ISO 105-B04	> 5	



OUTDOOR



INDOOR



MARINE

## Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



**UV and FADE Resistance**  
Resistenza a raggi UV e sbiadimento



**IMO RES**  
MSC.307(88)  
Part 9



**Easy Care (Easy Cleaning Fabric)**  
Facile manutenzione



**Breathable**  
Traspirante



**Anti-Bacterial / Antibatterico**  
**Anti-Mildew / Antimuffa**



**Water Repellent**  
Idrorepellente



**Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco**  
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS  
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS  
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



**REACH COMPLIANT**  
**Respects the Environment**  
Rispetta l'ambiente

## Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the article.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia, o sporizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.



**BLUE WORLD®**  
Human Care Technology



Via della Madonna, 10/A  
31044 Montebelluna - Treviso - Italy  
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158  
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.  
75100 Matera  
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via S. Agostino, 158  
22066 Mariano Comense (Como)  
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702