

ECUADOR

FABRIC

Technical Specifications / Specifiche tecniche

Roll Width Larghezza	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Lunghezza (media)	40 / 50 m	
Composition Composizione	100% Polypropylene	
Weight Peso	490 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	Warp / Ordito: 1158 N 31,2%	Weft / Trama: 3024 N 38%
Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	Warp / Ordito: 196,1 N	Weft / Trama: 315,6 N
Seam Slippage Resistance Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	Warp / Ordito: 2,5 mm	Weft / Trama: 2,8 mm
Abrasion Test Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	35.000	
Pilling Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4-5	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	Dry / Secco: 5	Wet / Umido: 5
Colour Fastness to Artificial Light Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02 Exposure Level 7	> 7	
Colour Fastness to Sea Water Solidità del colore all'Acqua marina EN ISO 105-E02	5	
Colour Fastness to Chlorine Water Solidità del colore all'acqua clorata EN ISO 105-E03	5	
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidità del colore ad agenti atmosferici EN ISO 105-B04	> 5	



OUTDOOR



INDOOR



MARINE

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



UV and FADE Resistance
Resistenza a raggi UV e sbiadimento



**IMO RES
MSC.307(88)**
Part 8 | Part 9



Easy Care (Easy Cleaning Fabric)
Facile manutenzione



Breathable
Traspirante



Anti-Bacterial / Antibatterico
Anti-Mildew / Antimuffa



Water Repellent
Idrorepellente



Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the Environment
Rispetta l'ambiente



Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the article.
 - To remove dust use a vacuum cleaner.
 - Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
 - We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
 - I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
 - Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
 - Ogni macchia, o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
 - Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.
-
- The analytical results are referred only to the sample tested.
 - Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
 - Colour migration may occur.
 - We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
 - I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
 - Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
 - Possibilità di migrazione del colore.
 - Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.



Via della Madonna, 10/A
31044 Montebelluna - Treviso - Italy
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.
75100 Matera
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via S. Agostino, 158
22066 Mariano Comense (Como)
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702