

# BRUTUS

MICROFIBER

## Technical Specifications / Specifiche tecniche

<b>Roll Width</b> Altezza del rotolo	140 cm (+/-3%)	
<b>Roll Length (average)</b> Lunghezza (media)	30 / 35 m	
<b>Surface Composition / Comp. Superficie</b>	100% Polyester	
<b>Backing Composition / Comp. Base</b>	41% Polyester + 39% PU + 20% Cotton	
<b>Weight</b> Peso	755 g/lm (+/-5%)	
<b>Tensile Strength</b> Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	<b>Warp / Ordito:</b> 1232 N   21,3%	<b>Weft / Trama:</b> 1217 N   35,1%
<b>Tear Growth Resistance</b> Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	<b>Warp / Ordito:</b> 70,1 N	<b>Weft / Trama:</b> 53,9 N
<b>Seam Slippage Resistance</b> Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	<b>Warp / Ordito:</b> 1,8 mm	<b>Weft / Trama:</b> 1,5 mm
<b>Abrasion Test</b> Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	> 32.000	
<b>Pilling</b> Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	<b>Dry / Secco:</b> 5	<b>Wet / Umido:</b> 5
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	4	



INDOOR

## Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



**Resistance to Hydrolysis**  
Resistenza all'idrolisi



**Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco**  
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS  
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS  
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



**Respects the environment using the application of new technologies in the production process**  
Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo



## Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.



Via della Madonna, 10/A  
31044 Montebelluna - Treviso - Italy  
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158  
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.  
75100 Matera  
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via S. Agostino, 158  
22066 Mariano Comense (Como)  
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702