

PACIFICO

MICROFIBER

Technical Specifications / Specifiche tecniche

Roll Width Altezza del rotolo	142 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Lunghezza (media)	30 / 40 m	
Surface Composition / Comp. Superficie	100% Polyester	
Backing Composition / Comp. Base	100% Polyester	
Weight Peso	700 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	Warp / Ordito: 1265 N 56,3%	Weft / Trama: 437 N 88,9%
Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	Warp / Ordito: 92,5 N	Weft / Trama: 55,2 N
Seam Slippage Resistance Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	Warp / Ordito: 1,8 mm	Weft / Trama: 1,5 mm
Abrasion Test Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	> 80.000	
Pilling Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4-5	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	Dry / Secco: 4	Wet / Umido: 4
Colour Fastness to Artificial Light Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	4	



INDOOR



* Option available
Opzione disponibile

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



Resistance to Hydrolysis
Resistenza all'idrolisi



Breathable
Traspirante



Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using the application of new technologies in the production process
Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo

Option available with Stain Resistant treatment
Opzione disponibile con il trattamento Stain Resistant



Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Stain Resistant**.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione del trattamento **Stain Resistant**.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporco devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.



Via della Madonna, 10/A
31044 Montebelluna - Treviso - Italy
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.
75100 Matera
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via S. Agostino, 158
22066 Mariano Comense (Como)
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702