

SAMAC

Made in Italy Genuine Leather

DaVinci
PULITO GENIALE

Art. DaVinci Nubuck - Scheda Tecnica / Technical Data Sheet

Pelle di origine Europea conciata al cromo

Chrome tanned raw hides with European origin

Spessore/Thickness 1.2/1.4mm

Articolo con grana fine e naturale, mano pesca e scrivente

Article with fine and natural grain, peach hand and writing touch



Resistenza allo Strappo

Tear Strength

UNI EN ISO 3377-1

>=20 N



Reazione al Fuoco

Fire behaviour

PASS

B55852 Part 1 Source 0/Part 1 Source 1 Cigarette&Match
CA TB 117



Solidità del Colore allo strofinio a secco

Dry Rub Fastness

UNI EN ISO 11640

500 Cicli

4/5 Scala dei grigi

Pulizia e Cura della pelle - Cleaning & Care



Solidità del Colore allo strofinio a umido

Wet Rub Fastness

UNI EN ISO 11640

100 Cicli

5 Scala dei grigi



Resistente alle Macchie

Stain Resistant



Solidità del Colore allo strofinio con sudore artificiale

Artificial perspiration rubbing fastness

UNI EN ISO 11640

50 Cicli

5 Scala dei grigi



Non usare prodotti di pulizia invasivi

Do not use invasive cleaning products



Resistenza alla Flessione

Flexing Endurance

UNI EN ISO 5402-1

40.000 Cicli

Nessun danno



Evitare l'esposizione diretta

alla luce del sole/fonti di calore

Avoid placing leather in

direct sun or heat



Solidità del Colore alla Luce

Colour fastness to light

UNI EN ISO 105-B02

>=5 Scala dei blu



Non Strofinare in modo intenso

Do Not Rub intensely



Adesione della rifinitura

Adhesion of Finish

UNI EN ISO 11644

>=2 N/10 mm



Spolverare regolarmente la

pelle con un panno morbido

e asciutto

Dust regularly with a soft and

dry cloth



Solidità del colore alla goccia d'acqua

Colour Fastness to water spotting

UNI EN ISO 15700

5 Scala dei grigi

30 min

*La pelle è un prodotto naturale. Pertanto può presentare delle imperfezioni, simbolo della sua autenticità e bellezza.
As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.*



Follow the...

