

# SIENA

FABRIC

## Technical Specifications / Specifiche tecniche

<b>Roll Width</b> Altezza del rotolo	140 cm (+/-3%)	
<b>Roll Length (average)</b> Lunghezza (media)	30 / 35 m	
<b>Composition</b> Composizione	96% Polyester + 4% Acrylic	
<b>Weight</b> Peso	685 g/lm (+/-5%)	
<b>Tensile Strength</b> Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	<b>Warp / Ordito:</b> 620 N	<b>Weft / Trama:</b> 740 N
<b>Tear Growth Resistance</b> Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	<b>Warp / Ordito:</b> 110 N	<b>Weft / Trama:</b> 350 N
<b>Seam Slippage Resistance</b> Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	<b>Warp / Ordito:</b> 2,0 mm	<b>Weft / Trama:</b> 3,0 mm
<b>Abrasion Test</b> Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	> 70.000	
<b>Pilling</b> Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	<b>Dry / Secco:</b> 4-5	<b>Wet / Umido:</b> 4-5
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	5	
<b>Anti-Static</b> Antistatico	<b>Dissipation Possible</b> Dissipazione possibile	



INDOOR

## Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



**Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco**  
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS  
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS  
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



**Respects the environment using the application of new technologies in the production process**  
Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo



**BLUEWORLD®**  
HUMAN CARE TECHNOLOGY



**STANDARD 100**  
9342CIT  
CITEVE

## Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura



WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRYCLEAN

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Il pilling è un fenomeno naturale che si verifica a causa dell'uso quotidiano e dei frequenti lavaggi e non può essere evitato.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.



Via della Madonnina, 10/A  
31044 Montebelluna - Treviso - Italy  
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158  
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.  
75100 Matera  
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via Boaresco, 44  
22066 Mariano Comense (Como)  
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702

